

# Sikkerhedsdatablad

## Agip Formula Future (SAE 5W-30)

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

|   |  |
|---|--|
| PR-nummer:<br>Udarbejdet den: 21-01-2008 / LW | Leverandør:<br><b>Nordisk Dæk Import A-S</b><br><b>Merkurvej 7</b><br><b>6650 Brørup</b><br><b>Tlf.: 7615000 Fax: 79 60 25 61</b><br><b>E-mail: broerup@ndi-dk.com</b> |
| <b>Anvendelse:</b> Motorolie.                 |  |

### 2. Fareidentifikation

|   |
|---|
| R52/53<br>Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. |
|---|

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Einecs nr.                                   | Stoffer             | Klassificering      | w/w%  | Note |
|--|---------------------|---------------------|-------|------|
| --   | Zinc Dithiophosphat | Xi;R38-R41 N;R51/53 | 0,1-1 |      |
| --   | Alcyclic phenol     | N;R51/53            | 2,5-5 |      |
| <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i> |                     |                     |       |      |

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

|   |
|---|
| <b>Indånding</b><br>Søg frisk luft.   |
| <b>Indtagelse</b><br>Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                     |
| <b>Hud</b><br>Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.  |
| <b>Øjne</b><br>Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. |
| <b>Øvrige oplysninger</b><br>Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.                       |

### 5. Brandbekæmpelse

|   |
|---|
| Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. |
|---|

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

|   |
|---|
| Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. |
|---|

### 7. Håndtering og opbevaring

|  |
|--|
| <b>Håndtering</b><br>Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.                            |
| <b>Opbevaring</b><br>Opbevares forsvareligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. |

**8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler****Forholdsregler ved brug**

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold, hvis muligt under procesventilation. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

**Åndedrætsværn**

Ikke påkrævet.

**Handsker og beskyttelsestøj**

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

**Øjenværn**

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

**Grænseværdier**

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

**9. Fysisk-kemiske egenskaber**

Tilstandsform: væske

Farve: brun

Lugt: karakteristisk

Massefylde: 0,849 g/ml

Flammepunkt: 210°C

Viskositet: 71 mm<sup>2</sup>/s (15°C)

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

**11. Toksikologiske oplysninger****Akut****Indånding**

Der er ingen farlige dampe over produktet.

**Indtagelse**

Indtagelse kan give ubehag.

**Hudkontakt**

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

**Øjenkontakt**

Forbigående irritation.

**Langtidsvirkninger**

Ingen kendte.

**12. Miljøoplysninger**

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

**Økotoksicitet**

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**13. Forhold vedrørende bortskaffelse**

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: A Affaldsfraktion: 06.01

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 13 02 05 Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreløser

**14. Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

**15. Oplysninger om regulering****Farebetegnelse:****R-sætninger**

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)

**S-sætninger**

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. (S61)

**Anden mærkning**

Ingen.

**Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

**16. Andre oplysninger****Anvendte kilder**

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

**Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.